



## Decapante Patentes al Agua Διαβρωτικό νερού για υφαλοχρώματα

Κωδικός 54\_419  
T/T 06G

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό διαβρωτικό νερού σε μορφή gel για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση υφαλοχρωμάτων από επιφάνειες πολυεστέρα, ξύλου, σιδήρου και αλουμινίου.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για πλαστικά (fiber glass), μεταλλικά, ανοξείδωτα και ξύλινα σκάφη. Ειδικό προϊόν για την αφαίρεση παλαιών υφαλοχρωμάτων χωρίς να απαιτείται τρίψιμο του σκάφους. Ιδανικό για ύφαλα από πολυεστέρα, καθώς δεν βλάπτει το gel coat.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Απόδοση</b>	3-5 τ.μ./L, ανάλογα με το είδος υφαλοχρώματος και τα στρώματα προς αφαίρεση.
<b>Καθαρισμός εξοπλισμού</b>	Νερό
<b>Συσκευασίες</b>	4L

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Μέθοδος εφαρμογής** Ρολό, πινέλο

#### Διαδικασία:

Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα και περιμένετε για περίπου 2 ώρες. Εφαρμόστε ένα δεύτερο στρώμα και αφήστε το διαβρωτικό να μαλακώσει τα παλαιά υφαλοχρώματα για 24 ώρες. Καθαρίστε με πίεση νερού μέχρι να απομακρυνθούν τελείως.

Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ξεπλύντε με νερό, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει και εφαρμόστε τα απαιτούμενα νέα υφαλοχρώματα.

#### Παρατηρήσεις:

Προστατεύστε το gel coat μη βυθιζόμενων επιφανειών, καθώς μπορεί να μειώσει την γυαλάδα του.

Δεν ενεργεί πάνω σε χρώματα και αστάρια δυο συστατικών

Μην το εφαρμόζετε σε γυμνό μη ασταρωμένο μέταλλο

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ