



## Barniz Poliuretano+Acrilico Βερνίκι 2-συστατικών

Κωδικός 54\_107 (Brillante)  
54\_108 (Satinado)  
T/T 07A

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι 2-συστατικών με φίλτρα UV για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πολύ ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, όπως λιπαρές ουσίες, πετρέλαιο και βενζίνη, ειδικά σε ναυτικό περιβάλλον. Καλή πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα, διάρκεια γυαλάδας και πολύ ανθεκτικό στο νερό. Δεν κιτρινίζει.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για την προστασία των ξύλινων επιφανειών ρητινωδών ξύλων, όπως τηκ και πεύκο, σε θαλάσσιο περιβάλλον.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό και σατινέ.		
<b>Απόχρωση</b>	Διαφανές.		
<b>Πυκνότητα</b>	1 kg/L.		
<b>Στερεά όγκου</b>	44%.		
<b>Σημείο ανάφλεξης</b>	35°C.		
<b>Καλυπτικότητα</b>	14-16 τ.μ./λίτρο		
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	<b>Στην αφή</b>	<b>Πλήρως</b>	<b>Επαναβαφή</b>
	2 ώρες	8-10 ώρες	12-24 ώρες
	Αν ο χρόνος επαναβαφής περάσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.		
<b>Αραίωση</b>	YATE Diluyente.		
<b>Καθαρισμός εξοπλισμού</b>	YATE Diluyente.		
<b>Συσκευασίες</b>	750ml		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

<b>Εργαλεία εφαρμογής</b>	Πινέλο	Ρολό	Πιστόλι αέρος
<b>Αραίωση κατά προσέγγιση</b>	5-10%	5-10%	10-20%
<b>Συνιστώμενο τελικό πάχος</b>	50-70 microns.		

**Αναλογία μείγματος:** Ανακατέψτε καλά 3 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντικού. Σε 4-8 ώρες και ανάλογα με την θερμοκρασία, το μείγμα θα γίνει πιο παχύρρευστο και η εφαρμογή θα γίνει δυσκολότερη. Μην βερνικώνετε με πολλή ηλιοφάνεια ή με υψηλή υγρασία.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τριμμένες με γυαλόχαρτο, χωρίς άλατα, καθαρές και στεγνές.

#### **Γυμνές επιφάνειες:**

**Ξύλο:** Αραιώστε την πρώτη στρώση 20-30% με YATE Diluyente. Τρίψτε με γυαλόχαρτο ανάμεσα στις στρώσεις και ολοκληρώστε με 3-4 στρώσεις βερνικιού.

**Ρητινώδες ξύλο:** Καθαρίστε με YATE Diluyente για να αφαιρέσετε τη ρητίνη πριν το βερνίκωμα.  
**Βαμμένες επιφάνειες:** Αφαιρέστε προηγούμενα μη γερά βερνίκια. Τρίψτε την επιφάνεια μέχρι να γίνει ματ και ολοκληρώστε με 2-3 στρώσεις βερνίκι.

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

##### **Προϊόν με βάση διαλύτη.**

Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Όταν γίνεται εφαρμογή με πινέλο σε μεγάλες επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα. Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης.

Ημερομηνία έκδοσης:

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**