



YATE Barniz de Poliuretano Βερνίκι πολυουρεθάνης



Κωδικός 54_104
T/T 07Z

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας βερνίκι που βασίζεται σε ρητίνη πολυουρεθάνης και περιέχει φίλτρα UV. Είναι φωτεινό, σκληρό και έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε σκληρές καιρικές συνθήκες. Επειδή στεγνώνει γρήγορα και είναι εύκολο στην εφαρμογή, είναι το ιδανικό βερνίκι για DIY και για επαγγελματική χρήση. Διαθέτει εξαιρετική ελαστικότητα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εφαρμογή σε γιωτ και βάρκες, για κατασκευές σε παραθαλάσσιες περιοχές ή για σκληρές καιρικές συνθήκες, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και μαλακό και σκληρό ξύλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Πυκνότητα	0.92 kg/L
Στερεά όγκου	52%
Σημείο ανάφλεξης	35°C, σε κλειστό δοχείο
Καλυπτικότητα	14-18 τ.μ./L
Χρόνος στεγνώματος	3 ώρες στους 23°C
Επαναβαφή	Μετά από 12 ώρες
Αραίωση	TITAN White Spirit ή Καθαρό Νέφτι
Συσκευασίες	750ml & 4L

Διαφορές σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, σπρέι

Η επιφάνεια πρέπει να είναι γυαλοχαρταρισμένη, καθαρή, στεγνή χωρίς άλατα (καθαρίστε τα). Μη βερνικώσετε με άμεση ηλιακή έκθεση ή υγρασία.

- **Γυμνό ξύλο:** Αραιώστε το πρώτο στρώμα 20-30% με TITAN White Spirit ή Καθαρό Νέφτι. Εφαρμόστε 5 στρώματα βερνικιού χωρίς αραίωση, τηρώντας το χρόνο μεταξύ των στρωμάτων.

- **Βερνικωμένο ξύλο σε καλή κατάσταση:** Γυαλοχαρτάρτε την επιφάνεια μέχρι να γίνει ματ. Σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια χωρίς λιπαρές ουσίες, εφαρμόστε 2 στρώματα βερνικιού χωρίς αραίωση.

- **Βερνικωμένο ξύλο σε κακή κατάσταση:** Αφαιρέστε πλήρως το προηγούμενο βερνίκι με το TITAN Quitar pinturas. Όταν η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή χωρίς λιπαρές ουσίες, εφαρμόστε όπως σε γυμνό ξύλο.