



ACRYLIC METALLIC PAINT

Ακρυλικό Μεταλλικό Χρώμα

Κωδικός 0904197

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό χρώμα νερού σε πλούσιες μεταλλικές αποχρώσεις που εφαρμόζεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα προσδίδοντας μεταξένιο μεταλλικό φινίρισμα σε πλήθος επιφανειών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικά και εξωτερικά, εφαρμόζεται σε τοίχους, γύψινα, κορνίζες, έπιπλα, διακοσμητικά, χειροτεχνίες, μεταλλικά αντικείμενα, κάγκελα, πόρτες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση:	Ακρυλική
Απόχρωση:	Μεταλλικές Αποχρώσεις
Απόδοση:	8 m ² /L
Καθαρισμός Εξοπλισμού	Νερό
Χρόνος στεγνώματος	15 λεπτά – 1 ώρα αναλόγως την θερμοκρασία. Πλήρες στέγνωμα μετά από 5-7 ημέρες
Επαναβαφή	2-4 ώρες
Συσκευασίες:	500 ml , 1L, 4L

Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να μεταβάλλουν την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο/ρολό/πιστόλι
Προετοιμασία επιφάνειας: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκουριά και σκόνη. Δοκιμάζετε πάντα το προϊόν σε ένα μικρό κομμάτι πριν το εφαρμόσετε σε όλη την επιφάνεια.
 Εφαρμογή σε πορώδεις ή μη πορώδεις επιφάνειες: Σφραγίστε πρώτα την επιφάνεια με κατάλληλο αστάρι.
 Εφαρμογή σε βαμμένες επιφάνειες: Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια πριν την εφαρμογή.
 Εφαρμογή σε σιδηρούχα μέταλλα: Σφραγίστε με το κατάλληλο αντιδιαβρωτικό αστάρι.
 Για εφαρμογή σε μέταλλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βάση σε παρόμοιο χρώμα για να αυξήσει την καλυπτικότητα.
 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καλά αναμεμιγμένο. Εφαρμόστε 2 με 3 στρώσεις με πινέλο καλής ποιότητας. Μετά την εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πινέλο για να διορθώσετε γραμμές από το πινέλο ή ρολό.
 Όταν εφαρμόζετε σε γυμνό ξύλο, τρίψτε ελαφρά μετά την πρώτη στρώση ώστε να απομακρύνετε ρητίνες του ξύλου.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425