



MONTAGEKIT® TRANSPARENT

ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαφανές, ισχυρό συγκολλητικό χωρίς διαλύτες με βάση την ακρυλική διασπορά. Για αόρατη και ασφαλή στερέωση, π.χ. ξύλου, πολλών συνθετικών, μετάλλου, πέτρας, γύψου, πλακιδίων και αφρού πολυστερίνης (temprex) σε πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, γύψο, ξύλο και μοριοσανίδες. Μόνιμα ελαστική με ικανότητα πήρωσης κενών. Δεν υπάρχει ανάγκη για καρφιά και βίδες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για την στερέωση όλων των ειδών (οικοδομικών) υλικών, όπως ξύλο, πέτρα, τσιμέντο, μέταλλο, πολλά συνθετικά και αφρού πολυστερίνης πορώδεις σε (πορώδεις) επιφάνειες από τσιμέντο, πέτρα, γύψο, ξύλο, γυψοσανίδα κλπ. Επίσης πολύ κατάλληλη επιφανειακή συγκόλληση, βελτιώνει την αρχική δύναμη πρόσφυσης.

Πολύ κατάλληλη για την τοποθέτηση π.χ. ξύλινων σκελετών, σοβατεπί, θυρών, πηγάκια (ξύλινα / πλαστικά), περβάζια παραθύρων, κεραμικά πλακάκια πλακών κατασκευής, γυψοσανίδες, ξύλινες ταινίες, μόνωση, ινοσανίδα, πάνελ, περβάζια, πινακίδες, αριθμοί κατοικιών, άγκιστρα ανάρτησης, αγωγοί, ηλεκτρικές πρίζες και ηλεκτρικά κουτιά.

Επίσης κατάλληλη για διακοσμητικά υλικά, όπως στολίδια και καλούπια από γύψο, αφρό πολυουρεθάνης και αφρό πολυστυρενίου. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, PTFE, άσφαλο, καθρέφτη, φυσική πέτρα, σε μόνιμα υγρά μέρη και για κόλληση μη πορώδους επιφάνειας σε μη πορώδες υπόστρωμα. Όταν θέλετε να κολλήσετε πλαστικά κάντε πάντα ένα test κόλλησης. Η κόλληση στα πλαστικά ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του συνθετικού και της ποιότητας του πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αόρατη
- Μόνιμα ελαστική
- Άμεση πρόσφυση σε πορώδη υλικά
- Ισχυρό τελείωμα
- Εύκολη στη χρήση
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Αντέχει στην υγρασία και τη ζέση
- Γεμίζει κενά
- Ειδική για τραχιές επιφάνειες
- Επιτρέπει μικροδιορθώσεις

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Και οι δύο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, σκουριά και λίπη. Μια από τις δύο επιφάνειες πρέπει να είναι πορώδεις (απορροφητική).

Εργαλεία: Χρησιμοποιήστε πιστόλι σιλικόνης για τη φύσιγγα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαστιχένιο σφυρί για να χτυπήσετε ελαφρώς. Για συγκόλληση επιφάνειας χρησιμοποιήστε σπάτουλα (2mm).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Τα φύλλα και τα πάνελ που καλύπτουν τοίχους : περίπου 5-8 m² / kg ανάλογα με το βάρος του υλικού. Επικάλυψη με σανίδες, ξύλινα πηγάκια (π.χ. τοίχου, οροφής), σοβατεπί και σκελετούς ξύλου: περίπου 4-6 m² / kg κολλημένη επιφάνεια.

Οδηγίες χρήσης:

Πρίν την χρήση ανοίξτε την φύσιγγα κόβοντας την πλαστική θηλή στην κορυφή της φύσιγγας με κοφτερό μαχαίρι. Βιδώστε το ακροφύσιο και λοξοτομήστε στην επιθυμητή διάμετρο. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε γραμμές ή τελείες κάθε 20-40 cm ανάλογα με το βάρος του υλικού. Να μην ξεχνάτε να απλώνετε την κόλλα στις γωνίες και στα τελειώματα. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε λεπτή στρώση στη μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Ενώστε αμέσως τα σημεία με κίνηση ολίσθησης και πιέστε ή χτυπήστε σταθερά. Γίνονται ακόμη διορθώσεις. Αν είναι απαραίτητο, ασφαλίστε ή υποστηρίξτε βαριά υλικά.

Λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε φρέσκα υπολείμματα κόλλας με ακετόνη. Ξεραμένα υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά ή με αφαιρετικό μωγιατί (δοκιμάστε ένα σημείο πρώτα).

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε την Bison Poly Max® για τη συγκόλληση φυσικής πέτρας. Για να συγκολλήσετε μη πορώδη υλικά σε μη πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε Bison Poly Max®. Για να κολλήσετε υλικά σε περιοχές με μόνιμα υψηλά επίπεδα υγρασίας και / ή περιοχές εκτεθειμένες σε μακροχρόνια επαφή με νερό, χρησιμοποιήστε την Bison Poly Max®

Σημεία προσοχής : Το σφραγιστικό είναι λευκό όταν βγαίνει από τη συσκευασία! Γίνεται διαφανές όταν στεγνώσει. Ανάλογα με τα υλικά και τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία), αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 24 ώρες

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



MONTAGEKIT® TRANSPARENT

ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία : Καλό

Αντοχή στο νερό: Περιορισμένα

Αντοχή στη θερμοκρασία : -20°C - +80°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Πολυ Καλό

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα βαφής: Πολύ καλή

Εκαστικότητα : Πολυ Καλό

Ικανότητα πλήρωσης: Καλό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Διασπορά ακρυλικού

Χρώμα: Λευκό (διάφανο αφού στεγνώσει)

Ιξώδες : Περίπου Παστώδες

Στέρεες ύλες: Περίπου 60 %

Πυκνότητα: Περίπου 1.06 g/cm³

Συρρίκνωση: Περίπου 40 %

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Κλείστε το δοχείο καλά και φυλάξτε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.