

## Neotex® PU 0413

Ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικά και πολυασπαρτικά συστήματα

### Περιγραφή

Ειδικό διαλυτικό κατάλληλο για τις πολυουρεθανικές βαφές **Neodur® Special** και **Neodur® Special Mat**. Κατάλληλο και για την αραίωση – εφόσον απαιτηθεί – των **Neodur® Fast Track PR** και **Neodur® Fast Track**, καθώς και των συστημάτων **Neoproof® Polyurea**.

Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των υλικών.



Συσκευασία

1L

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) | 0,88kg/L (±0,05)  |
| Εμφάνιση                  | Διάφανο   |
| Συσκευασία                | 1L σε μεταλλικά δοχεία  |
| Κωδικός UFI               | AUA0-107E-G00H-6367   |
| Χρόνος αποθήκευσης        | 2 έτη, εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία, μακριά από πηγές ανάφλεξης |

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600  
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα  
Τηλ. 210 5557579  
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ιωνία, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης  
Τηλ: 2310 467275  
Fax: 2310 463442