

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Sika® Masking Tape 60C είναι ταινία μασκαρίσματος που αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR, κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές μασκαρίσματος που απαιτούν χαρακτηριστικά υψηλής πρόσφυσης. Το ισχυρό συγκολλητικό του επιτρέπει τη χρήση χωρίς υπολείμματα για 30 λεπτά στους 60°C.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Μασκαρίσματα γενικού τύπου
- Ιδιαίτερως κατάλληλη ως ταινία μασκαρίσματος με τα σφραγιστικά του κατασκευαστικού τομέα της Sika®
- Κατάλληλη για βαφές με ψεκασμό (κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές στην φανοποιία για έως 30 λεπτά στους 60°C)
- Οικιακού τύπου ιδιοκατασκευές και βιομηχανικής χρήσης γενικές εργασίες βαφών
- Σταθεροποίηση ελαφριών στοιχείων
- Συσσκευασία στοιχείων μικρού βάρους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αρχική πρόσφυση
- Εύκολο σκίσιμο
- Απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα
- Εξαιρετική πρόσφυση ταινίας σε ταινία
- Ανθεκτική σε διαλύτες και αραιωτικά μέσα
- Κατάλληλη για χρήση με βαφές βάσεως νερού και διαλύτη
- Εύκολη αναδίπλωση
- Εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε ανισόπεδες επιφάνειες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Συγκολλητικό SNR	
Συσκευασία	Διαστάσεις ρολού	Τεμάχια σε χαρτοκιβώτια
	19mm x 45m	48
	25mm x 45m	36
	30mm x 45m	30
	38mm x 45m	24
	50mm x 45m	18
Εμφάνιση / Χρώμα	Λευκό	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	

Συνθήκες αποθήκευσης

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ +18°C και +30°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στην περίπτωση ιδιαίτερως υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών, η διάρκεια ζωής μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις διασφαλίστε ότι το προϊόν θα εγκλιματιστεί σε κανονικές συνθήκες (θερμοκρασία μεταξύ 18°C και +30°C για περίπου 1 ημέρα) πριν τη χρήση του.

Πάχος

Πάχος χαρτιού: 90 ± 15 (mic)
Συνολικό πάχος: 120 ± 20 (mic)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφελκυστική αντοχή	80 ± 20 (N/25mm)
Επιμήκυνση θραύσης	8 ± 2 (%)
Πρόσφυση σε αποφλοίωση	5 ± 1 (N/25mm)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ελάχιστη / +40°C μέγιστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πριν την ευθυγράμμιση και την εφαρμογή της ταινίας Sika® Masking Tape 60C το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ουσίες που ενδέχεται να μειώσουν την πρόσφυση. Πιθανή συμπύκνωση στο υπόστρωμα (συνθήκες σημείου δρόσου) ενδέχεται να υποβαθμίσει τη συνολική πρόσφυση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Είναι σημαντικό να πιέσετε σταθερά την ταινία στο υπόστρωμα. Αφού η ταινία εφαρμοστεί, είναι καλύτερο να μη μετακινηθεί και να μην επαναχρησιμοποιηθεί, ειδικά σε τραχιές επιφάνειες. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ταινία να τοποθετηθεί πολύ προσεκτικά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σε περίπτωση που η ταινία δεν ευθυγραμμιστεί, πετάξτε την και επαναλάβετε τη διαδικασία με ένα νέο κομμάτι ταινίας.

Μην τεντώνετε την ταινία πριν την επικόλλησή της στο υπόστρωμα! Το εφέ μνήμης του χαρτιού θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης της ταινίας.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η τελική επιφάνεια της ταινίας μετά την εφαρμογή της θα πρέπει να μην έχει πτυχώσεις και να μην είναι υπερβολικά τεντωμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Να μην τη χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές που η θερμοκρασία υποστρώματος και περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 60°C (30 λεπτά)
- Μην αφήνετε την ταινία κολλημένη στο υπόστρωμα για περισσότερο από 1 ημέρες (εσωτερικές εφαρμογές)
- Πάντα να τηρείτε τους τυπικούς κατασκευαστικούς

κανόνες.

- Θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμαστικοί έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί η συμβατότητα του προϊόντος και η παρεχόμενη πρόσφυση στο εκάστοτε υπόστρωμα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕC) ΝΟ 1907/2006-REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο

Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Masking Tape 60C
Νοέμβριος 2017, Έκδοση: 01.01
02051605000000103

SikaMaskingTape60C-el-GR-(11-2017)-1-1.pdf