

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® DUROCOLL

Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, ινοπλισμένη, ισχυρή μαγνητική κόλλα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η SCHÖNOX® DUROCOLL είναι ινοπλισμένη, ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών, ισχυρή κόλλα διασποράς, κατάλληλη για επικόλληση εύκαμπτων πλακιδίων από PVC και LVT, ρολών από PVC και CV καθώς και βελονωτών μοκετών σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η SCHÖNOX® DUROCOLL είναι κατάλληλη για επικόλληση:

- Πολυτελών βινυλικών πλακιδίων (LVT)
- Επενδύσεων δαπέδου PVC και CV
- Μοκετών με επένδυση PVC
- Βελονωτών υφασμάτων μονής στρώσης ή πολλαπλών στρώσεων
- Schönox® TS και άλλων μονωτικών υποστρώσεων σε κατάλληλα απορροφητικά υποστρώματα σε χώρους κατοικιών, αλλά και εμπορικά /δημόσια κτίρια (εσωτερικές εφαρμογές).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Για εσωτερική χρήση
- Η ισχυρή ελαστική αυλάκωση της κόλλας συγκρατεί το προϊόν επικάλυψης σε περιπτώσεις διαστασιακών αλλαγών.
- Ινοπλισμένη
- Ανθεκτική σε πλαστικοποιητές
- Κατάλληλη και για wet bonding
- Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610
- Ήπιας οσμής
- Χαμηλή κατανάλωση/υψηλή καλυπτικότητα
- Κατάλληλη για πλύσιμο επιφανειών επικάλυψης σύμφωνα με RAL 991 A2
- Κατάλληλη για εφαρμογή με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Σκληρή-ελαστική
- Σύντομος χρόνος αναμονής
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Ιδιαίτερα υψηλών τελικών αντοχών
- Ταχεία ανάπτυξη δύναμης πρόσφυσης

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου ελεγμένο σύμφωνα με τις αρχές του DIBt- αριθμός έγκρισης: Z-155.20-168
- EMICODE EC1 PLUS: "ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών"
- Σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804, EPD-DIV20140058-IBG1-DE

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Κατάλληλη για τροχήλατες καρέκλες σύμφωνα με EN 12 529

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Συνθετική ρητίνη διασποράς με συγκολλητικά πρόσθετα
Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 14 kg
Χρώμα	Κρεμ-μπεζ
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Ανοιγμένα δοχεία πρέπει να κλείνουν άμεσα και να καταναλώνονται το δυνατόν συντομότερα. Απομακρύνετε επιδερμίδα που μπορεί να έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια του υλικού και μην την αναμειγνύετε στη μάζα του.
Πυκνότητα	~ 1,25 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	<ul style="list-style-type: none">Οδοντωτή σπάτουλα TKB A1-A2: 250 - 300 g/m²Οδοντωτή σπάτουλα TKB B1-B2: 350 - 450 g/m²
Θερμοκρασία υποστρώματος	Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και μέχρι η SCHÖNOX® DUROCOLL να ωριμάσει πλήρως, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +15 °C και +35 °C και μεταξύ +20 °C και +35 °C σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Χρόνος ωρίμανσης	Χρόνος ξήρανσης: ~ 24 ώρες Τελικές αντοχές: Μετά από ~ 72 ώρες Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.
Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας / Χρόνος διάστρωσης	~ 20-30 λεπτά Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.
Χρόνος ξήρανσης	~ 5-20 λεπτά Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σταθερό, ομοιογενές, απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, σκόνη και χαλαρά ή σαθρά σωματίδια. Βαφές, τσιμεντοεπιδερμίδα και άλλα χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται.
- Η SCHÖNOX® DUROCOLL προσφύεται χωρίς αστάρια και/ή ενεργοποιητές.
- Το υπόστρωμα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εθνικών προτύπων, να διαθέτει καλή αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό και να είναι επίπεδο.
- Ανεπαρκών χαρακτηριστικών υποστρώματα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις εφαρμογής, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, όπως τρίψιμο, επίπδωση, καθαρισμό με σκούπα αναρρόφησης ή αστάρωμα.
- Για διαμόρφωση απορροφητικού, επίπεδου υποστρώματος, θα πρέπει να εφαρμόζεται τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, όπως Sikafloor® Level-200 ή -300 Extra. Για το κατάλληλο πάχος εφαρμογής του κονιάματος εξομάλυνσης, ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.
- Υποστρώματα ασφατικής μαστίχας και άλλα μη απορροφητικά υποστρώματα ενδέχεται να απαιτήσουν ειδικό πάχος κονιαμάτων εξομάλυνσης. Για το κατάλληλο πάχος κονιαματος εξομάλυνσης, ανατρέξτε στα φύλλα ιδιοτήτων των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.
- Σκυρόδεμα και/ή τσιμεντοειδή κονιάματα πρέπει να τρίβονται και να καθαρίζονται καλά, με βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης.
- Κατά τη διάστρωση του συστήματος δαπέδου σε περίπτωση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θα πρέπει να συγκεκριμένα σημεία μέτρησης να ελέγχονται σε ό,τι αφορά στην περιεχόμενη υγρασία του υποστρώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής, με ικανότητα να φέρει φορτία, διαστασιολογικά σταθερό και μόνιμα στεγνό, απαλλαγμένο από υπολείμματα που μειώνουν την πρόσφυση, όπως σκόνη, ρύποι, λάδια, γράσα και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. Κατάλληλο υπόστρωμα, σταθερό, επίπεδο και κατάλληλης απορροφητικότητας διαμορφώνεται με χρήση κονιαμάτων εξομάλυνσης της Sika®, εφαρμοζόμενα σε πάχος στρώσης τουλάχιστον 2 mm, τόσο για επικαλύψεις αδιαπέραστες από υδρατμούς, όσο και σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Για να επιτύχετε το επιθυμητό υπόστρωμα ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη επικάλυψη, ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του κατασκευαστή της αντίστοιχης επικάλυψης. Ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα τρέχοντα πρότυπα, οι οδηγίες και τα δεδομένα στα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αναδεύστε τη SCHÖNOX® DUROCOLL καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Το συγκολλητικό πρέπει να εφαρμοστεί στο υπόστρωμα με σπάτουλα. Ο τύπος της σπάτουλας εξαρτάται από το υπόστρωμα και την πίσω πλευρά της επένδυσης του συστήματος επικάλυψης του δαπέδου (ανατρέξτε στο πεδίο της Κατανάλωσης). Πάντα να διασφαλίζετε πως η πίσω πλευρά του συστήματος επικάλυψης δαπέδου είναι επαρκώς επικαλυμμένη με συγκολλητικό. Για τη συγκόλληση υγρής φάσης, το σύστημα επικάλυψης του δαπέδου πρέπει να διαστρωθεί στη στρώση του συγκολλητικού που είναι επαρκώς νωπή ακόμη. Όλοι οι τύποι επικαλύψεων δαπέδου πρέπει να πιεστούν καλά με βαρύ ρολό, ειδικά κατά μήκος των ραφών/ενώσεων. Μετά από χρόνο αναμονής ~15 λεπτών, η επιφάνεια του συστήματος διάστρωσης πρέπει να πιεστεί ξανά με ρολό. Αποφύγετε άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες, δυναμικές τάσεις και σημειακά φορτία. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος επικάλυψης του δαπέδου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® DUROCOLL

Αύγουστος 2020, Έκδοση: 01.01

02051203000000038

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SCHNOXDUROCOLL-el-GR-(08-2020)-1-1.pdf