

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sika® Extender T

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ SIKAFLOOR®

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Extender T είναι αδρανής, λεπτή, λευκή, ινώδης σκόνη πολυμερών που χρησιμοποιείται ως θιξοτροπικός παράγοντας για τα ρητινούχα δάπεδα Sikafloor®.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιείται με όλα τα εποξειδικά, πολυουρεθανικά και PMMA συστήματα τεχνολογίας Sikafloor®
- Για εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες με στόχο τη διαμόρφωση ανάγλυφων επιφανειών βάσει αισθητικής απαίτησης
- Για εφαρμογές σε κατακόρυφες επιφάνειες με στόχο τη συγκράτηση της ρητίνης στη θέση της κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης
- Πληρωτικό ρωγμών και πόρων για σφράγιση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τροποποιεί το ιξώδες προϊόντων Sikafloor® ανάλογα με την εφαρμογή
- Οικονομικό, εύκολο στην ανάμειξη και στη χρήση
- Χωρίς επίδραση στο χρόνο εργασιμότητας και στην ταχύτητα ωρίμανσης των υλικών
- Απαιτείται προσθήκη του σε μικρή δοσολογία για τροποποίηση του ιξώδους της ρητίνης
- Δεν είναι καρκινογενές
- Αδρανές και ανενεργό

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Δοχείο 1 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Λευκή σκόνη
Διάρκεια ζωής	2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστώμενη δοσολογία Ανατρέξτε στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων Sikafloor®.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γενική οδηγία:

Η απαιτούμενη ποσότητα Sika® Extender T προστίθεται στη ρητίνη Sikafloor® σύμφωνα με το αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος εντός ~15 δευτερολέπτων και αναμειγνύεται πλήρως χωρίς ορατούς σβώλους εντός του μείγματος. Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλλο ιδιοτήτων της ρητίνης Sikafloor® που θα εφαρμοστεί για περισσότερες πληροφορίες.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην αναμειγνύετε το Sika® Extender T με το χέρι, αλλά αποκλειστικά και μόνο μηχανικά.
- Η γυαλιστερή εμφάνιση του δαπέδου μπορεί να επηρεαστεί σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας.
- Τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης μπορεί να επηρεαστούν σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας.
- Το Sika® Extender T ενδέχεται να είναι ορατό σε ορισμένες διαφανείς ρητίνες σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας.
- Προστατέψτε από την άμεση επαφή με υγρασία. Το Sika® Extender T πρέπει πάντα να παραμένει στεγνό.

### ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

### ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπό όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Extender T

Αύγουστος 2019, Έκδοση: 01.01

020816020040000002

SikaExtenderT-el-GR-(08-2019)-1-1.pdf