



BISON ANTIMOYXLIKOS AΦΡΟΣ 500ML

ΤΟ BISON ANTIMOYXLIKOS AΦΡΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ
ΑΜΕΣΑ ΜΟΥΧΛΑ ΚΑΙ ΆΛΓΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Το BISON Αντιμυχλικός Αφρός καταπολεμά άμεσα μούχλα και άλγη σε τοίχους, δάπεδα και αρμούς, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Με τον μοναδικό του συνδυασμό σπρέι και αφρού, ο BISON Αντιμυχλικός Αφρός είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε μεγάλες επιφάνειες, όσο και για επίμονους λεκέδες και δυσπρόσιτα σημεία. Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοίχοι, δάπεδα και αρμοί σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγειο και γκαράζ. Και για εξωτερική χρήση, όπως σε προσόψεις, μπαλκόνια και ζαρντιέρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καταπολεμά άμεσα μούχλα και άλγη Ισχυρή σύνθεση Μοναδικός συνδυασμός σπρέυ (μεγάλες επιφάνειες) και αφρού (επίμονοι λεκέδες) Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Do not use on acid-sensitive materials, such as marble and stone.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Μην απομακρύνετε εκ των προτέρων μούχλα και άλγη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: For 4-6 m² of walls or 12-16 m of joints.

Οδηγίες χρήσης:

Prepare the spray cap by pulling the trigger to unlock the child safe trigger and rotate the nozzle a quarter turn. Prevent spattering: always prepare first and only then spray. Prepare the spray cap by pulling the trigger to unlock the child safe trigger and rotate the nozzle a quarter turn. Prevent spattering: always prepare first and only then spray. Do not remove mould and algae prior to treatment. Scrape off moss layers. Pull trigger to unlock the child safety and rotate the nozzle a quarter turn. Avoid splashes: first prepare nozzle for use and only then spray. Spray the surface from 3-5 cm and leave for 10 minutes. In bad cases repeat treatment after 10 minutes. Clean the treated surface thoroughly with sponge and water. In case of elastic joints (e.g. silicone sealants) repeat the entire treatment (spraying and cleaning). After use close trigger by rotating nozzle downwards into the child safe position.

Λεκέδες / υπολείμματα: Stains are not removable.

Σημεία προσοχής: Cover plants and metal. Avoid splashes on clothing (bleach stains), on gloss paint (matting) and blinds (discoloration). Rinse immediately with water in case of contact. Ventilate well during use. Can cause a brown discoloration on light-colored elastic joints and on delicate tiles. Use on (spack) sprayed ceilings and walls is not advisable. Can loosen loose coatings. It is always advisable to do a test in an inconspicuous place before use. Do not reuse bottle. Do not use in combination with other products; it could release dangerous gases (chlorine). In case of contact with the skin, rinse immediately with water.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Υποχλωριώδες νάτριο 50 g/l, ποσοστό ενεργού χλωρίου περίπου 5%
Χρώμα:	Ανοιχτό κίτρινο
Πυκνότητα Περίπου:	1.09 g/cm ³
Τιμή pH κατά προσέγγιση Περίπου:	13
Ιξώδες:	Υγρό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 12 μήνες από την παραγωγή.

Κλείνετε καλά το μπουκάλι και τοποθετείτε το σε όρθια θέση, σε σταθερό, ξηρό, δροσερό και καθαρό από πάγο μέρος.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.