



Lithofin ΜΦ-14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιγραφή

Ειδικό προϊόν εμποτισμού με βάση τη συνθετική σιλικονούχη ρητίνη, έτοιμο για χρήση.

Τρόπος Δράσης

Το ΜΦ-14 αδιαβροχοποιεί και εμποδίζει τη διείσδυση του νερού και της βρωμιάς στην επιφάνεια της πέτρας και του μαρμάρου χωρίς να αλλάζει την υφή της. Έτσι, μειώνεται η ρύπανση των προσόψεων και των δαπέδων και ο καθαρισμός τους γίνεται ευκολότερος. Δεν προστατεύει από λάδια και λίπη.

Πεδία Εφαρμογής

Κατάλληλο για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικές και τεχνητές πέτρες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες Χρήσεως

Απλώστε το ΜΦ-14 με πινέλο ή ρολό πάνω σε καθαρή, στεγνή και απορροφητική επιφάνεια. Αφήστε το να ενεργήσει για 20-30 λεπτά περίπου και κατόπιν σκουπίστε όλο το περίσσειμα με ένα καθαρό πανί. Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες επαναλάβετε τη διαδικασία. Οι μη απορροφητικές

επιφάνειες δεν μπορούν να σφραγιστούν. Το ΜΦ-14 δεν πρέπει να δουλεύεται στον ήλιο και σε θερμοκρασίες άνω των 25° C. πριν την εφαρμογή, συνιστάται δοκιμή σε μικρό τμήμα της επιφάνειας.

Προσοχή

Γυαλί, γυαλιστερές επιφάνειες, συνθετικά υλικά και άλλες ευαίσθητες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από σταγονίδια του υλικού.

Κάλυψη

περίπου 3-10m² / lt, ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

Οδηγίες προφύλαξης

Το ΜΦ-14 είναι εύφλεκτο. Όταν το χρησιμοποιείται σε κλειστό χώρο να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του.

Συσκευασία: 1 – 5 και 10 λίτρα

Παράγεται στη Γερμανία