



Ultratop Color Paste

Χρωστικές πάστες για το χρωματισμό του συστήματος Ultratop Loft

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Οι **Ultratop Color Paste** είναι χρωστικές πάστες που προστίθενται στο **Ultratop Loft F** και στο **Ultratop Loft W** κατά την προετοιμασία τους και επιτρέπουν την επίτευξη μεγάλης ποικιλίας αποχρώσεων.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

Για το χρωματισμό των **Ultratop Loft F** και **Ultratop Loft W** κατά την προετοιμασία τους για τη δημιουργία σπατουλαριστών επικαλύψεων εσωτερικών χώρων σε εμπορικά καταστήματα και κατοικίες τόσο σε οριζόντιες όσο και κάθετες επιφάνειες.

Για το χρωματισμό των **Ultratop Loft F** και **Ultratop Loft W** κατά την προετοιμασία τους για τη δημιουργία σπατουλαριστών επικαλύψεων εσωτερικών χώρων σε μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια, τόσο σε οριζόντιες όσο και κάθετες επιφάνειες.

Για το χρωματισμό των **Ultratop Loft F** και **Ultratop Loft W** κατά την προετοιμασία τους για τη δημιουργία σπατουλαριστών επικαλύψεων εσωτερικών χώρων σε κέντρα ευεξίας, λόμπι ξενοδοχείων και εκθεσιακούς χώρους.

Σε όλους τους χώρους των κατασκευών στους οποίους απαιτείται λεία, νεφελώδης και έγχρωμη επικάλυψη με **Ultratop Loft F** ή/και **Ultratop Loft W**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι χρωστικές πάστες **Ultratop Color Paste** παράγονται με επιλεγμένες χρωστικές υψηλής ποιότητας και χωρίς

διαλύτες, βάσει μιας σύνθεσης που έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης της MAPEI. Οι πάστες **Ultratop Color Paste** διαλύονται πολύ εύκολα στο νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξή του με **Ultratop Loft F** ή/και **Ultratop Loft W** και, παρά την ελάχιστη δοσολογία τους, εξασφαλίζουν υψηλή ικανότητα χρώσης.

Οι πάστες **Ultratop Color Paste** διατίθενται σε 5 χρώματα για να δημιουργούν μια απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων:

- κίτρινο
- μαύρο
- κόκκινο
- μπλε
- καφέ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το **Ultratop Color Paste** με θερμοκρασίες κάτω των +5°C και άνω των +35°C.
- Χρησιμοποιείτε το **Ultratop Color Paste** μόνο για το χρωματισμό του **Ultratop Loft W** και του **Ultratop Loft F**.
- Χρησιμοποιείτε το **Ultratop Color Paste** σε μέγιστη δοσολογία 2% κατά βάρος του **Ultratop Loft W** και του **Ultratop Loft F**.
- Προσθέστε και αναμείξτε πάντα το **Ultratop Color Paste** στο νερό μείγματος που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία του **Ultratop Loft F** και του **Ultratop Loft W**, πριν την προσθήκη τους.

Ultratop Color Paste



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	ρευστή πάστα
Χρώμα:	κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, καφέ
Πυκνότητα (g/cm ³):	από 1,16 έως 1,75 ανάλογα με το χρώμα
Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%):	από 35 έως 60, ανάλογα με το χρώμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (+23°C - 50% σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
------------------------	--------------------

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση του προϊόντος

Στο εσωτερικό ενός καθαρού δοχείου με επαρκή χωρητικότητα προσθέστε και αναμειξτε το **Ultratop Color Paste** στην αναγκαία ποσότητα νερού για την προετοιμασία του **Ultratop Loft F** και του **Ultratop Loft W** με δοσολογία από 0,1 έως 2% ως προς το βάρος του τσιμεντοειδούς κονιάματος, ανάλογα με το επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προσθέστε και αναμειξτε το **Ultratop Loft F** και το **Ultratop Loft W** με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλό αριθμό στροφών, έως ότου σχηματιστεί ένα ομοιογενές έγχρωμο μείγμα χωρίς σβώλους. Για τις οδηγίες που αφορούν την προετοιμασία του **Ultratop Loft F** και του **Ultratop Loft W** συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών.

Σημείωση: για την καλύτερη εκτίμηση της χρωματικής έντασης του έγχρωμου τσιμεντοειδούς κονιάματος, συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμαστικών εφαρμογών.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη του **Ultratop Color Paste** πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με άφθονο τρεχούμενο νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 0,1 έως 2% κατά βάρος του **Ultratop Loft F** και του **Ultratop Loft W**.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το **Ultratop Color Paste** διατίθεται σε δοχεία του 1 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

18 μήνες σε περιβάλλον με θερμοκρασία από +5°C έως +35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το **Ultratop Color Paste** είναι ερεθιστικό,

μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν έρθει σε επαφή με σημεία του δέρματος όπου υπάρχει προδιάθεση. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προτείνουμε τη χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών, καθώς και τη λήψη των συνήθων προφυλάξεων για το χειρισμό χημικών προϊόντων. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με τα μάτια ή το δέρμα πλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Για περισσότερες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του Υλικού.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και στην εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής: για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Έντυπου Τεχνικών Πληροφοριών του υλικού, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα της Mapei www.mapei.com



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ