

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Fibernet

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Fibernet είναι υαλόπλεγμα με ειδική αντιαλκαλική επίστρωση, που χρησιμοποιείται ως οπλισμός ενίσχυσης τσιμεντοειδών κονιαμάτων, επιχρισμάτων, σοβάδων, κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sika® Fibernet:

- των 80g/m² είναι λευκής απόχρωσης και προορίζεται για ενίσχυση τσιμεντοειδών κονιαμάτων, όπως τα Sikalastic®-1K, SikaTop® Seal-107 FL-X, SikaDecor®-803 Plus, κ.τ.λ.
- των 110g/m² είναι μπλε απόχρωσης και προορίζεται για ενίσχυση επιχρισμάτων και σοβάδων, όπως το SikaRep®-200 Multi, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολος εγκιβωτισμός στη στρώση κονιάματος, επιχρίσματος, κ.τ.λ.
- Ανθεκτικό σε αλκάλια λόγω της ειδικής επιφανειακής επίστρωσής του
- Μακροπρόθεσμα ανθεκτικό ενάντια σε κρούσεις και κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή συρρίκνωσης
- Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων σε ολόκληρη την επιφάνεια του επιχρίσματος, ούτως ώστε να αποφευχθούν ρηγματώσεις
- Διαθέσιμο σε δύο τύπους, ανάλογα με τον τύπο κονιάματος/επιχρίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατασκευή	Μορφή: Πλέγμα	Sika® Fibernet 80g/m ²	Sika® Fibernet 110g/m ²
	Χρώμα	Λευκό	Μπλε
	Διάσταση ανοίγματος:	4,7 x 3,2mm	10 x 10mm
Τύπος ίνας	Ίνες υάλου (E-glass), ανθεκτικές σε αλκάλια		
Συσκευασία		Sika® Fibernet, λευκό	Sika® Fibernet, μπλε
	μήκος ρολού	50m	50m
	πλάτος ρολού	100cm	25 ή 100cm
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής		
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.		
Πυκνότητα επιφάνειας		Sika® Fibernet, λευκό	Sika® Fibernet, μπλε
	Βάρος ινών πλέγματος	≥ 65g/m ²	≥ 85g/m ²
	Συνολικό βάρος πλέγματος	≥ 80g/m ²	≥ 110g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όνομαστικό πάχος φύλλου	Sika® Fibernet 80g/m ²	Sika® Fibernet 110g/m ²	
	≥ 0,35mm	≥ 0,43mm	
Επιμήκυνση θραύσης	Αρχική:	Sika® Fibernet, λευκό	Sika® Fibernet, μπλε
	Στημόνι (διαμήκης)	3,0%	3,6%
	Υφάδι (εγκάρσια)	3,0%	2,8%
	Μετά από γήρανση:		
	Στημόνι (διαμήκης)	3,0%	1,3%
	Υφάδι (εγκάρσια)	3,0%	1,5%
Αντοχή σε εφελκυσμό	Αρχική:	Sika® Fibernet, λευκό	Sika® Fibernet, μπλε
	Στημόνι (επιμήκης)	850N / 5cm	1059N / 5cm
	Υφάδι (εγκάρσια)	1100N / 5cm	820N / 5cm
	Μετά από γήρανση:		
	Στημόνι (επιμήκης)	425N / 5cm	675N / 5cm
	Υφάδι (εγκάρσια)	550N / 5cm	510N / 5cm

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη πάχους στρώση τσιμεντοειδούς κονιάματος, όπως π.χ. Sikalastic®-1K, SikaTop® Seal-107 FL-X, κ.τ.λ., επιχρίσματος ή σοβά, όπως π.χ. SikaRep®-200 Multi ή SikaDecor®-803 Plus, χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα ή άλλο εργαλείο που αναφέρεται στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Διαστρώστε το Sika® Fibernet στη νωπή στρώση προϊόντος, φροντίζοντας να εγκιβωτιστεί ελαφρώς στη στρώση. Ακολουθήστε εφαρμόστε δεύτερη στρώση προϊόντος και ολοκληρώστε τον εγκιβωτισμό του πλέγματος Sika® Fibernet χρησιμοποιώντας ίσια σπάτουλα. Για να αποφευχθούν ρηγματώσεις μεταξύ διαδοχικών στρώσεων πλέγματος, διασφαλίστε επικάλυψή τους κατά τουλάχιστον 10cm.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή

των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα

υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Fibernet

Ιανουάριος 2020, Έκδοση: 02.01
020206020040000009

SikaFibernet-el-GR-(01-2020)-2-1.pdf