

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΓΥΑΛΙΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE), ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ



Η SOLVENT BORNE TECHNOLOGY που έχουν αναπτύξει τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA περιέχει προστατευτικά πρόσθετα που προσδίδουν στο υλικό υψηλές υδροαπωθητικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στις ποικίλες κλιματικές συνθήκες και στην ακτινοβολία UV.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Φυσική πέτρα 10/20 m²

Τσιμέντο 5 m²

“Οι καλυπτικότητα είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Δεν προστατεύει από τα οξέα.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αέραια.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την υγρασία.
- Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
- Ίδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
- Προστατεύει τους αρμούς.
- Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η ατμόσφαιρα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και φρεσκάρεται εύκολα.
- Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Διεισδύει ευκολότερα.
- Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
- Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, εφαρμόστε ομοιόμορφα το **HYDROREP** με πινέλο ή με άλλο μέσο εφαρμογής σε δύο στρώσεις με απόσταση 8 ωρών μεταξύ τους. Σε περίπτωση λίθων χαμηλής απορροφητικότητας (π.χ. σχιστόλιθος) αρκεί μία μόνο στρώση του προϊόντος. Για την ολοκλήρωση του κύκλου με ελαιοαπωθητικό προϊόν: αντί της δεύτερης στρώσης του **HYDROREP**, εφαρμόστε προστατευτικό κατά των λεκέδων **FOB XTREME**. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 4 ώρες. Η υδροαπωθητική προστασία διασφαλίζεται μετά από 24 ώρες

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: σε κάθετη επιφάνεια εφαρμόστε με ψεκάσμο (σύστημα χωρίς αέρα) κατανέμοντας το προϊόν μέχρι κορεσμού και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Προσοχή:

Σε φυσική πέτρα, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

Δεν προστατεύει από τα οξέα.



- ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ
- ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ



ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την υγρασία.
- Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
- Ιδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
- Προστατεύει τους αρμούς.
- Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η ατμόσφαιρα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και φρεσκάρεται εύκολα.
- Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Διεισδύει ευκολότερα.
- Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
- Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

Σε εντελώς καθαρή και στεγνή επιφάνεια, εφαρμόστε ομοιόμορφα το προϊόν με ένα πινέλο ή άλλο μέσο εφαρμογής. Το προϊόν εφαρμόζεται ανάλογα με την απορροφητικότητα του υλικού, σε ένα ή δύο χέρια, με απόσταση 24 ωρών μεταξύ τους. Για φυσική πέτρα με μικρή απορροφητικότητα (π.χ. σχιστόλιθος) σε ένα χέρι, για τοιμέντο και πιο απορροφητική φυσική πέτρα, σε δύο χέρια. Γενικά στην περίπτωση των εξωτερικών επιφανειών στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται και η ελαιοαπωθητικότητα, εφαρμόστε μετά από 24 ώρες ένα τελικό χέρι FILAFOB.

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα FILACLEANER

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

σε κάθετη επιφάνεια εφαρμόστε με ψεκασμό (σύστημα χωρίς αέρα) κατανέμοντας το προϊόν μέχρι κορεσμού και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο δελτίο δεδωμένων ασφαλείας.

Προσοχή:

Σε φυσική πέτρα, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για να διαπιστώσετε τυχόν αλλαγές στο χρώμα. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Φυσική πέτρα	10/20 m ²
Τσιμέντο	5 m ²

Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι

Συσκευασίες

Μεταλλικά κουτιά του 1 λίτρου: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
Μεταλλικά κουτιά των 5 λίτρων: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Δεν προστατεύει το μάρμαρο και τις ασβεστολιθικές πέτρες από την προσβολή οξέων.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι αέραια.

Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C

Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 5° και 30° C.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μείγμα σιλοξανικών ενώσεων διαλυμένων σε υδρογονανθρακικό διαλυτικό χωρίς άρωμα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προειδοποιήσεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκόσιμο.

Η επαναληπμένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα και σκόσιμο του δέρματος.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει: Υδρογονάνθρακες απαλλαγμένοι.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναμονή: υγρό

Χρώμα: αχρωμο

Οσμή: απαλό υδρογονανθρακικό διαλυτικό

Πυκνότητα: 0,777 κιλά/λίτρο

Σημείο ανάφλεξης: 40 °C

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο τον χρήστη. Η FILA δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη χρήση των προϊόντων της.