

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ,
ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗΣ (AGGLOMERATE)



Το διαπνέον υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προστατευτικό MP90 βασίζεται στην καινοτόμο SOLVENT BORNE TECHNOLOGY που έχουν αναπτύξει τα Εργαστήρια Έρευνας της FILA:



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Μάρμαρο/Γρανίτης 30 m²

κεραμικό πορσελάνης 30/40 m²

Βενετσιάνικο 30 m²

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.
- Δεν προστατεύει από τα οξέα.
- Η χρήση τριβείου μονού δίσκου συνιστάται εάν όλα τα μέρη του εξοπλισμού είναι ακεραία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 0° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 5° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρα και γρανίτες.
- Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετε επιφάνειες από φυσική πέτρα.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών στο μπάνιο και την κουζίνα.
- Κατά των λεκέδων: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
- Αδιαβροχοποιεί, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή: Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές στρώμα MP90, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Προτού το προϊόν στεγνώσει πλήρως (περίπου 10-15 λεπτά), τρίψτε και αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας πανί από μικροΐνες εμποτισμένο με το προϊόν. Στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Για να επιταχύνεται η διαδικασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριβείο μονού δίσκου. Σε υλικά υψηλής απορροφητικότητας, εφαρμόστε σε δύο χέρια με διάστημα 8 ωρών μεταξύ των εφαρμογών. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 12 ώρες, ενώ η προστασία υδροαπόθησης και ελαιοαπόθησης ενεργοποιείται μετά από 24 ώρες.

Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα CLEANER PRO.

Προσοχή:

Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

Προειδοποιήσεις: Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.

Δεν προστατεύει από τα οξέα.