



MP90 ECO XTREME

ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ



Η καινοτόμος **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY** που έχει αναπτυχθεί στα Εργαστήρια Έρευνας της FILA επιτρέπει την εφαρμογή του προϊόντος σε υποστρώματα με υπολείμματα υγρασίας 24 ώρες μετά το αρχικό πλύσιμο.



ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (1 λίτρο):

Λείο κεραμικό πορσελάνης	30-50 m ²
Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερός γρανίτης	20-30 m ²
Πέτρα λεία ματ	10-20 m ²

“Οι καλυπτικότητες είναι ενδεικτικές και αφορούν ένα χέρι”

Συσκευασίες

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Για εφαρμογή σε εξωτερικό δάπεδο, το δάπεδο θα πρέπει να είναι άρτια κατασκευασμένο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση, όπως για παράδειγμα: η τήρηση των κλίσεων, η σωστή δημιουργία περιθωρίων διαστολής, η άρτια μόνωση του εδάφους, η αποδεδειγμένη αντοχή του υλικού στον παγετό.
- Αερίστε καλά το χώρο κατά τη χρήση και το στέγνωμα του προϊόντος.
- Δεν προστατεύει από τα οξέα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό για φυσική όψη.
- Αποτελεί την καλύτερη οικολογική επιλογή για προστασία από τους λεκέδες σε κεραμικά πορσελάνης, φυσική πέτρα, μάρμαρο και γρανίτη με φινιρίσμα γυαλιστερό, επιχρισμένο, βουρτσισμένο, λεπτής λείανσης ματ.
- Μειώνει την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
- Αδιαβροχοποιεί, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- Άριστο επίσης για αρμούς, κεραμικά κρακελέ, μωσαϊκά, μαρμαρορήτνες, πλάκες μηνμείων.
- Είναι ιδανικό ακόμη και για την επεξεργασία πλακιδίων από τσιμέντο και ανασυσταμένη πέτρα.
- Διαθέτει σύνθεση κατά του γκραφίτι: προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των γκραφίτι κατά τον καθαρισμό.
- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus.
- Συμβάλλει στα κριτήρια LEED.
- Δεν περιέχει υδρογονανθρακικά διαλυτικά: οικολογική επεξεργασία.
- Έχοντας ως βάση το νερό, υποστηρίζει καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει 24-48 ώρες από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
- Εφαρμογή με ένα μόνο χέρι. Εφαρμόστε και επεξεργαστείτε το προϊόν τρίβοντας την επιφάνεια μέχρι το προϊόν να απορροφηθεί πλήρως.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη και δεν κιτρινίζει.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών, πάγκων κουζίνας και λουτρών.
- Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 2 ώρες*.
- *Συνθήκες εφαρμογής:
- Θερμοκρασία = 20°C
- υγρασία < ή = 60%
- Εφαρμόζετε σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χωρίς αραίωση: έτοιμο για χρήση.

Εφαρμογή:

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Για υλικά με ματ φινιρίσμα (φυσικοί λίθοι, cotto, ανασυσταμένοι λίθοι, πλακίδια τσιμέντου): Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, εφαρμόστε με πινέλο ένα ομοιόμορφο και συνεχές στρώμα **MP90 ECO XTREME**, διαποτίζοντας καλά και τους αρμούς. Προτού στεγνώσει το προϊόν, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα σκουπίζοντας απαλά με ένα καθαρό πανί. Σε υλικά υψηλής απορροφητικότητας εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με απόσταση 20 λεπτών μεταξύ τους.

Για γυαλισμένο βιομηχανικό γρανίτη, φυσικούς λίθους, ανασυσταμένους λίθους με γυαλιστερό φινιρίσμα: Σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες, περάστε το **MP90 ECO XTREME** εμποτίζοντας εξ ολοκλήρου το υλικό και τους αρμούς με πινέλο ή ρολό. Προτού στεγνώσει το προϊόν (περίπου 10-15 λεπτά), τρίψτε χρησιμοποιώντας πανί από μικροίνες εμποτισμένο με το προϊόν για να διευκολύνετε τη διείσδυση του προϊόντος. Στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Για να επιταχύνεται τη διαδικασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τριβείο μονού δίσκου.

Για ολοκλήρωση του κύκλου με το φινιρίσμα: σε περίπτωση πορώδους υλικού, όπως οι φυσικοί και ανασυσταμένοι λίθοι, οι τεχνογρανίτες και τα πλακίδια τσιμέντου σε εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να εφαρμόσετε κεριά φινιρίσματος ανάλογα με το υλικό και το επιθυμητό αποτέλεσμα (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από μόνο 2 ώρες. Η υδροαπωθητική και ελαιοαπωθητική προστασία διασφαλίζεται μετά από 24 ώρες.
Συντήρηση: αραιωμένο διάλυμα **CLEANER PRO**.

Προσοχή:

Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας για τυχόν αλλαγές του χρώματος.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

Δεν προστατεύει από τα οξέα.